

AeroPleat G



Avantages

- Faible perte de charge
- Construction robuste pour un fonctionnement fiable
- Cadre plastique robuste, résistant à l'eau, incinérable

Applications : Préfiltration pour stopper les plus grosses particules, centrale de traitement d'air

Cadre : ABS

Média : Mélange coton / fibre synthétique

Dimensions : Dimensions frontales selon EN 15805

Débit maximum : 1,1 x débit nominal

Max Temperature (°C) : 70°C

Humidité relative max : 100%

Système de montage : "Cadres universels Camfil"



Références	Modèle	EN779	ISO16890	Dimensions LxHxP (mm)	Débit/dP nominal (m³/h/Pa)	Surface (m²)	Masse unitaire (kg)
1048.50.03	AeroPleat G	G4	Coarse 65%	610x 610x 48	3600/ 55	1,3	0,7
1048.50.02	AeroPleat G	G4	Coarse 65%	305x 610x 48	1800/ 55	0,6	0,4
1048.50.01	AeroPleat G	G4	Coarse 65%	592x 592x 48	3400/ 55	1,2	0,7
1048.50.00	AeroPleat G	G4	Coarse 65%	287x 592x 48	1700/ 55	0,6	0,3
1048.50.05	AeroPleat G	G4	Coarse 65%	492x 492x 48	2400/ 55	0,8	0,5
1048.98.03	AeroPleat G	G4	Coarse 65%	610x 610x 96	3600/ 45	2,4	1,5
1048.98.02	AeroPleat G	G4	Coarse 65%	305x 610x 96	1800/ 45	1,2	0,7
1048.98.01	AeroPleat G	G4	Coarse 65%	592x 592x 96	3400/ 45	2,3	1,4
1048.98.00	AeroPleat G	G4	Coarse 65%	287x 592x 96	1700/ 45	1,1	0,7
1048.50.07	AeroPleat G "Rooftop"	G4	Coarse 65%	500x 500x 48	2425/ 55	0,8	0,5
1048.50.04	AeroPleat G "Rooftop"	G4	Coarse 65%	400x 500x 48	1940/ 55	0,7	0,4
1048.50.09	AeroPleat G "Rooftop"	G4	Coarse 65%	500x 625x 48	3030/ 55	1	0,6
1048.50.08	AeroPleat G "Rooftop"	G4	Coarse 65%	400x 625x 48	2425/ 55	0,9	0,5

Autres dimensions disponibles sur demande