AeroPleat Eco

Avantages

- Faible perte de charge
- Construction robuste pour un fonctionnement fiable
- Cadre carton rigide, résistant à l'humidité, incinérable

Applications : Préfiltration pour stopper les plus grosses particules, centrale de traitement d'air
Cadre : Carton résistant à l'humidité
Média : Mélange coton / fibre synthétique
Dimensions : Dimensions frontales selon EN 15805
Débit maximum : 1,25 x débit nominal
Max Temperature (°C) : 70°C
Humidité relative max : 100%
Système de montage : "Cadres universels Camfil"
Conditionnement : par 10 pour la profondeur 48 mm et par 5 pour la profondeur 92
Nota : Grille diagonale en carton

Références	Modèle	EN779	ISO16890	Dimensions LxHxP (mm)	Débit/dP nominal (m^3/h/Pa)	Surface (m^2)	Masse unitaire (kg)
1474.38.00	AeroPleat Eco	G4	Coarse 65%	592x 592x 48	3240/ 70	1,1	0,7
1474.37.00	AeroPleat Eco	G4	Coarse 65%	494x 622x 48	2880/ 70	1,0	0,6
1474.36.00	AeroPleat Eco	G4	Coarse 65%	494x 592x 48	2750/ 70	0,9	0,55
1474.35.00	AeroPleat Eco	G4	Coarse 65%	494x 494x 48	2290/ 70	0,8	0,5
1474.30.00	AeroPleat Eco	G4	Coarse 65%	394x 622x 48	2300/ 70	0,8	0,5
1474.29.00	AeroPleat Eco	G4	Coarse 65%	394x 494x 48	1830/ 70	0,6	0,4
1474.24.00	AeroPleat Eco	G4	Coarse 65%	287x 592x 48	1620/ 70	0,5	0,4
1475.47.00	AeroPleat Eco	G4	Coarse 65%	592x 592x 92	3400/ 70	2,0	1,1
1475.46.00	AeroPleat Eco	G4	Coarse 65%	494x 622x 92	3000/ 70	1,8	1,0
1475.44.00	AeroPleat Eco	G4	Coarse 65%	494x 494x 92	2330/ 70	1,4	0,9
1475.42.00	AeroPleat Eco	G4	Coarse 65%	394x 622x 92	2330/ 70	1,4	0,9
1475.40.00	AeroPleat Eco	G4	Coarse 65%	287x 592x 92	1700/ 70	1,0	0,5

Autres dimensions disponibles sur demande

Camfil se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits sans avis préalable dans le cadre de sa politique d'amélioration continue de ses produits.